Canon i-SENSYS LBP646Cdw

Dane techniczne

Dane techniczne wydruku

- Szybkość drukowania

Jednostronne: do 25 str./min (A4)
Maks. 45,3 str./min (A5, układ poziomy)
Dwustronne: do 15 obr./min (A4)

- Metoda drukowania

Kolorowe drukowanie laserowe

- Jakość wydruku

Maks. 1200 × 1200 dpi

- Czas rozgrzewania

Około 13 s lub mniej od włączenia zasilania

- Czas wydruku pierwszej strony

Tryb kolorowy: około 10,57 s lub mniej
Tryb monochromatyczny: około 10,52 s lub mniej

- Języki obsługi drukarki

UFRII

- Marginesy wydruku

5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

- Zaawansowane funkcje drukowania

Encrypted Secure Print
Bezpieczne drukowanie
Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF)
iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT
Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT, IPP Everywhere

Obsługa nośników

- Zasobniki papieru (w standardzie)

Kaseta na 250 arkuszy
Podajnik ręczny pojedynczych arkuszy

- Maksymalna pojemność zasobników papieru

Maks. 251 arkuszy

- Wyjście papieru

Kaseta na 100 arkuszy

- Typy nośników

Papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier powlekany, etykiety, pocztówki, koperty

- Rozmiary nośników

Kaseta:
A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127,0 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm

Podajnik uniwersalny:
A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127,0 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm

- Gramatura nośników

Kaseta: od 60 do 163 g/m^2 (do 200 g/m^2 w przypadku papieru powlekanego)
Taca wielofunkcyjna: od 60 do 163 g/m^2 (do 200 g/m^2 w przypadku papieru powlekanego)

- Drukowanie dwustronne

Automatyczny
Kaseta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Niestandardowy rozmiar – od 182 × 257 mm do 216,0 × 355,6 mm
Od 60 do 200 g/m^2

Interfejs i oprogramowanie

- Typ interfejsu

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe

- Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016
Mac OS X 10.15 lub nowsza wersja
Linux[1]

- Protokół sieciowy

Drukowanie:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Zarządzanie:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpieczenia filtrowanie adresów IP/Mac, TLS1.3, IPSec, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa):
Tryb infrastruktury:
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Tryb punktu dostępu:
WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

- Oprogramowanie i zarządzanie drukarką

Zdalny interfejs użytkownika (RUI)
Zarządzanie identyfikatorami działów
Narzędzie do kontroli stanu tonera
iW Enterprise Management Console: instalowane na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.
Współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami)
eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z takich usług jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjny i zdalna diagnostyka.

Charakterystyka ogólna

- Zalecany nakład miesięczny

250–2500 stron miesięcznie

- Cykl pracy

Maks. 30 000 stron miesięcznie[2]

- Szybkość procesora

1200 MHz

- Pamięć

1 GB

- Pamięć masowa

4 GB

- Panel sterowania

5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna

- Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)

425 × 418 × 265 mm

- Masa

Około 14,5 kg

- Środowisko pracy

Temperatura: od 10 do 30ºC
Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

- Źródło zasilania

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

- Pobór mocy

Maks.: około 980 W lub mniej
Drukowanie: około 580 W
Tryb gotowości: około 12 W lub mniej
Tryb uśpienia: około 1,0 W lub mniej
Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,23 kWh/tydzień6
Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: **https://www.canon-europe.com/business/lot26/**

- Poziom hałasu

Moc akustyczna[3]
Praca: jednostronnie (kol.) maks. 66 dB / (cz.-b.) maks. 65 dB
dwustronnie maks. 65 dB
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Ciśnienie akustyczne[4]
Praca: jednostronnie maks. 51 dB
dwustronnie (kol.) maks. 50 dB / (cz.-b.) maks. 51 dB
Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Materiały eksploatacyjne

- Kasety

Kaseta 075, czarny (1400 stron[5])[6]
Kaseta 075H, czarny (3500 stron[7])[8]
Kaseta 075, błękitny (1300 stron[9])[10]
Kaseta 075H, błękitny (2500 stron[11])[12]
Kaseta 075, purpurowy (1300 stron[13])[14]
Kaseta 075H, purpurowy (2500 stron[15])[16]
Kaseta 075, żółty (1300 stron[17])[18]
Kaseta 075H, żółty (2500 stron[19])[20]

1. Dystrybucja tylko przez Internet.
2. Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.
3. Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.
4. Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.
5. Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
6. Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 700 stron; toner C/M/Y: 500 stron.
7. Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
8. Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 700 stron; toner C/M/Y: 500 stron.
9. Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
10. Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 700 stron; toner C/M/Y: 500 stron.
11. Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
12. Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 700 stron; toner C/M/Y: 500 stron.
13. Na podstawie normy ISO/IEC 19798.

14. Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 700 stron; toner C/M/Y: 500 stron.
15. Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
16. Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 700 stron; toner C/M/Y: 500 stron.
17. Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
18. Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 700 stron; toner C/M/Y: 500 stron.
19. Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
20. Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 700 stron; toner C/M/Y: 500 stron.